



Alle Massnahmen sind offen gegen drückendes Wasser herzustellen. Sparrenrücken und Dachbretter sind nach den angegebenen Steigungen (Luftdichtheitsanforderung) nachträglich prüfen die Maße sind nachzubilden, die Höhen bestehen sich aufarbeiten konstruktionsentsprechend lt. Ingenieurplanung bei etwaig unklarheiten ist unbedingt der übertragene zu informieren!

Legende:

- 1. Stock
- 2. Stock
- 3. Stock
- 4. Stock
- 5. Stock
- 6. Stock
- 7. Stock
- 8. Stock
- 9. Stock
- 10. Stock
- 11. Stock
- 12. Stock
- 13. Stock
- 14. Stock
- 15. Stock
- 16. Stock
- 17. Stock
- 18. Stock
- 19. Stock
- 20. Stock
- 21. Stock
- 22. Stock
- 23. Stock
- 24. Stock
- 25. Stock
- 26. Stock
- 27. Stock
- 28. Stock
- 29. Stock
- 30. Stock

VERLEITER	VERLEITER	VERLEITER	VERLEITER

projekt b: renovierung des feuerwehrgerätehauses
 bauherr: stadt strobel
 st. hel. hahn. dom. ratibau - 47500 strobel

zeichnung: grundriss eg

schreibst: 1:60	blattnr.: 1.
gez.: B.En.	datum: 21.08.2008

planung: dipl.-ing. heinz muysers
 architekt
 werkbl. 3) 79630 strobel
 tel. 02031/991967 fax. 991968

GRUNDRISS ERDGESCHOSS